

SCHUTTRUTSCHEN

Anwendung

Schuttrutsche für den schnellen Auswurf des Baustellenschutts.



Bauschuttbremser
Art.-Nr.: 318107001
EAN: 315503181070 2



Schuttrutsche
Art.-Nr.: 318101001
EAN: 315503181010 8

Einfülltrichter
Art.-Nr.: 318102001
EAN: 315503181020 7



Staubschutzhülle
Reduziert die Ausbreitung von Staub
Art.-Nr.: 318107301
EAN: 315503181073 3

Produkt-Vorteile

- Herstellungsverfahren: Einspritzung für ein robustes und zugleich leichtes und elastisches Produkt.
- Qualitätsmaterial: hochdichtes erstklassiges Polypropylen.
- Verstärkung der Verschleisszonen: Mindendestwandstärke 5 mm, maximal 7,5 mm.
- Innere langseitige Verstärkungsrippen.
- Verstärkte Befestigung mit Sicherheitsriegel (Exklusivsystem Haemmerlin).
- Optional: Bauschuttbremser, um den Staub und den Lärm zu reduzieren.



Technische Daten

SCHUTTRUTSCHE und EINFÜLLTRICHTER

Material	Hochdichtes erstklassiges gelbes Polypropylen. Wandstärke: von 5 bis 7,5 mm.	Abmessungen	Innerer Durchmesser: 505/380 mm Außerer Durchmesser: 540 mm Gesamtlänge: 1,1 m Nutzlänge: 0,85 m Größe Breite: 620 mm.
Ketten	Widerstand: 1000 kg/Kette. Verstärkte Befestigung mit Sicherheitsriegel.	Gewicht	Schuttrutsche: 6,70 kg. Einfülltrichter: 8,30 kg.

Befestigung System



Fensterbrüstungs-befestigung

Für Mauer von 200 mm bis 400 mm Stärke. 10 Schuttrutschen maxi auf eine Befestigung. Elektroverzinkt.
Art.-Nr.: 318103201
EAN: 315503181030 6



Gerüstbefestigung

16 Schuttrutschen maxi auf eine Gerüstbefestigung bis 40 m Höhe*. Grau lackiert.
Art.-Nr.: 318104501
EAN: 315503181045 0



Deckenbefestigung

16 Schuttrutschen maxi auf eine Deckenbefestigung bis 40 m Höhe*. Grau lackiert.
Art.-Nr.: 318103501
EAN: 315503181035 1



Handwinde

Mit Traverse - passend zu Gerüstbefestigung und Plattenbefestigung.
Art.-Nr.: 318104001
EAN: 315503181040 5