

**Selbsthaftendes Abdeckvlies ROT, 25 m<sup>2</sup>, 160 g/m<sup>2</sup>**

1 x 25 m (Art.-Nr.: TD10515)

Kunstfaservlies kaschiert mit rotem Spinnvlies und selbstklebender Folie

**Technische Daten**
**Identifikationsmerkmale**

Dicke		mm	ca. 2,0
Farbe Kunstfaservlies		weiß	
Farbe Spinnvlies		rot	
Farbe Folie		transparent	
Dicke Folie		μ	~ 20/25
Dichte Folie		g/m <sup>2</sup>	~ 0,925
Flächengewicht ± 10%		g/m <sup>2</sup>	160

**Lieferformat**

Breite	hülsenlos in Folie verpackt	m	0,915
Länge		m	ca. 27,33

**Mechanische Merkmale Vlies/ Folie**

	wasserundurchlässig
--	---------------------

**Merkmale Folie**

Qualitative Zusammensetzung	Chem. Zusammensetzung LDPE-Blendmaterial (C2H4) mit Acrylatkleber
Löslichkeit in Wasser	unlöslich
Schmelzpunkt	90-150 °C
Flammpunkt	340°C (geschätzt)
Zersetzungstemperatur	>300°C

**Bemerkung:** Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist unser Abdeckvlies nicht geeignet. Hierfür empfehlen wir eine dampfdiffusionsoffene Variante. Der Untergrund muss dauer trocken, sauber, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Der besonderen Prüfung unterliegen hierbei gewachste, lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte bzw. stark strapazierte Untergründe. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche auf Eignung vor Ort durchzuführen, da ggf. Gefahr vor nicht rückstandsfreier Entfernung bzw. des Ablösens der Oberflächenbeschichtung bestehen kann. Für auftretende Schäden übernimmt der Hersteller keinerlei Gewähr.

Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen.  
Das Recht auf Änderung ohne Vorankündigung ist vorbehalten. (Stand 10/2014)